



PRIM PERFORMANCE

Peinture primaire à base de liant végétaux naturels pour les plafonds et les murs des pièces sèches.

Composition * : eau (A), dioxyde de titane (B), carbonate de calcium (A), **huile de colza certifiée biologique** (A), type de kaolin (A), caséine (A), huile de lin modifiée (B), huile de bois (B), résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B).

* (A) Ingrédient naturel, (B) Ingrédient d'origine naturel transformée, (C), Ingrédient issue de synthèse pétrochimique. 97,00 % du total des ingrédients sont d'origine naturelles (77,00%) ou naturels (20,00 %).

DESTINATION: **Prim Performance** est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). Sur fonds difficiles ou inconnus, prévoir éventuellement une dilution et toujours faire un essai. (Dilution uniquement à **l'eau**). Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme. Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. **Idéal pour l'imprégnation des supports neufs avant finition.**

CONDITIONNEMENTS :

1L, 4L et 10L.

ATOUT DU PRODUIT :

Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle.

Sans COV (0.001g/L).

Valeur limite UE (cat a) : 30g/I COV.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Densité : 1.52

Extrait sec en poids : 65 % ± 2%

Dilution: Eau

Viscosité: 2500 Mn Pa Sec

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Sec au toucher : 1heure – Recouvrable : 8 à 12h à 20°C. Application au pinceau, rouleau (poils 12 à 14mm). Pour une application au pistolet nous consulter. Nettoyage des outils à l'eau chaude et au savon immédiatement après l'application.

RENDEMENT :

De 8 à 13m²/L selon les supports.

CONSERVATION :

Tenir hors de la portée des enfants. 1 ans en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C).

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de données de sécurité et environnementale sur simple demande

CLASSIFICATION :

AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b

Révisée le 01/12/15