



PRIM UNIVERSEL

Peinture primaire antirouille écologique, en phase aqueuse, à séchage rapide.
Formulé avec des pigments inhibiteurs de rouille, d'huile de colza 1^{ère} pression à froid et d'huile de soja modifiée.

DESTINATION: **Prim Universel** est recommandée pour l'application en intérieur et extérieur sur fonds difficiles, sur métaux ferreux et non ferreux (fer, zinc, acier galvanisé, aluminium, plastique). Protège contre la corrosion et l'humidité. Prim Universel s'applique sur fonds propres, secs, sains et cohérents, après dépoussiérage, dégraissage et lavage haute pression en extérieur.

CONDITIONNEMENTS :

1L, 2,5L et 10L.

ATOUT DU PRODUIT :

Produit composé à 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle.

Sans COV (0.001g/L).

Valeur limite UE (cat a) : 30g/I COV.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Densité : 1.19

Dilution: Eau

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Sec au toucher : 45mn – Recouvrable : 24H à 20°C. Application au pinceau, rouleau (poils 12 à 14mm). Pour une application au pistolet diluer à environ 5% d'eau selon la buse de sortie. Nettoyage des outils à l'eau chaude et au savon immédiatement après l'application.

RENDEMENT :

De 8 à 10m²/L selon les supports.

CONSERVATION :

Tenir hors de la portée des enfants. 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C).

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de données de sécurité et environnementale sur simple demande

CLASSIFICATION :

AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b

Révisée le 20/02/17